



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Комплекты концевой заделки Terminator™ / FAK

ДЛЯ ТРУБОК TUBETRACE® С ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ

Комплекты Terminator одобрены к использованию в обычных (неклассифицированных) и опасных (классифицированных) зонах. Комплекты Terminator имеют максимальную номинальную температуру трубки 250 °С при минимальной температуре установки -60 °С. Прессованные комплекты FAK имеют максимальную номинальную температуру 82 °С при минимальной температуре установки -20 °С. Следующие комплекты Terminator можно использовать с указанными ниже прессованными комплектами FAK. Эти комбинированные комплекты необходимо заказывать вместе!

КОМБИНИРОВАННЫЕ КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ TERMINATOR / FAK



Комплекты для подключения к питанию/сращивания ZP/FAK предназначены для создания силовых подключений, сетевых/Т-образных разветвлений или же для изготовления концевой заделки на трубках TubeTrace с электрообогревом. (Требуется комплект концевой заделки PETK/SCTK, заказывать отдельно)




Комплект для ввода в перегородку с поверхностным монтажом предназначен для обеспечения эффективного перехода в условиях, когда требуется прокладка TubeTrace сквозь стену ограждения или навеса.

FAK-1
(подходит для пучков с наружным диаметром 29-64 мм)



Линейные комплекты сращивания/концевой заделки ZS/ZE/FAK предназначены для изготовления линейных разветвлений за пределами изоляции или концевой заделки **ZE-B³** предназначены для обеспечения визуальной индикации контура подогрева, находящегося под током.



Комплект большого колена для поворота на 90° предназначен для выполнения водонепроницаемого уплотнения коленчатых соединений TubeTrace.

FAK-2L
(подходит для пучков с наружным диаметром 48-89 мм)



Комплекты световой индикации ZL/FAK предназначены для обеспечения визуальной индикации контура подогрева, находящегося под током. Данный комплект можно применять в качестве силового подключения или комплекта концевой заделки. (Требуется комплект концевой заделки PETK/SCTK, заказывать отдельно).



Комплект для линейного сращивания предназначен для выполнения уплотнений против атмосферных влияний для линейных соединений TubeTrace.

FAK-4
(подходит для пучков с наружным диаметром 29-64 мм)

FAK-4L
(подходит для пучков с наружным диаметром 48-89 мм)



Заказывать отдельно
V комплект для изготовления цепей PETK входят соединительная гильза, заглушка, клей холодного отверждения.



Комплект Т-образного соединения предназначен для выполнения водонепроницаемого уплотнения Т-образных соединений TubeTrace.

FAK-5
(подходит для пучков с наружным диаметром 29-64 мм)

FAK-5L
(подходит для пучков с наружным диаметром 48-89 мм)

Примечания

1. Также предлагаются отдельные комплекты FAK для монтажа термостатов и температурных датчиков либо для необогреваемых пакетов ThermoTube® и SafeTrace®.
2. Комбинированные комплекты Terminator и FAK необходимо заказывать вместе.
3. Сигнальный маячок ZE-B предлагается только для комплектов FAK-1.
4. Все трубные фитинги не входят в объем поставки компании.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ ИЗДЕЛИЙ

TERMINATOR ZP/FAK-4L

Классификация участков
Z = участки Зоны 1
D = участки Раздела 2 и Зоны 2

P = подключение к питанию
S/E = сращивание/концевая заделка
B = сигнальный маячок цепи³
L = сигнал конца цепи

1 = ввод в перегородку с поверхностным монтажом
2L = большое колено
4 = линейное сращивание
4L = большое линейное сращивание
5 = Т-образное соединение
5L = большое Т-образное соединение

Тип комплекта
FAK = комплект для сборки на месте



Terminator ZP/FAK-4
(на иллюстрации)

ТЕРМОН Ваши специалисты по электрообогреву®



Головная организация в Европе: Boezemweg 25 • PO Box 205 • 2640 AE Pijnacker • The Netherlands • Телефон: +31 (0) 15-36 15 370
Представительство в России и странах СНГ: ООО «Термон Си-Ай-Эс» 101000, Россия, г. Москва Чистопрудный бульвар, д. 17, стр. 1
Бизнес-центр «Бульварное кольцо», 8 этаж Тел.: +7 (495) 411-7038 Факс: +7 (495) 411-7038 доб. 221 Эл. почта: moscow@thermon.com

Адрес вашего местного представительства компании Термон можно узнать на сайте . . . www.thermon.com

Форма CLX0056R-0409 • © Thermon Manufacturing Co. • Выпущено в США. • Представленная здесь информация может быть изменена.